



EC2-46 / EC2-65

## 1

主轴		EC2-46	EC2-65
主轴材料通径, 最大	mm	46	65
扭矩 (100%占空比)	Nm	36/98	103/184
最高转速	min <sup>-1</sup>	7.000	5.000
输出功率 (100%占空比)	kW	17/46	31/56

## 2

背轴		EC2-46	EC2-65
Clamp夹紧直径, 最大	mm	32*	65
扭矩 (100%占空比)	Nm	15	31
最高转速	min <sup>-1</sup>	10.000	7.300
输出功率 (100%占空比)	kW	8	14
主轴行程 Z <sub>0</sub>	mm	498	
快速进给速度	m/min	45	

## 3

刀塔/刀具单元		EC2-46 / EC2-65
行程 X <sub>1,2,3,4,7,8</sub>	mm	140
行程 Z <sub>1,2,3,4,7,8</sub>	Nm	150
快速进给速度 X, Z	m/min	30
旋转刀塔/Y轴		选项

## 4

取料单元5 (选项), 位于主轴		EC2-46 / EC2-65
行程 X <sub>5</sub>	mm	80

## 5

刀具驱动 (选项)		EC2-46 / EC2-65
最大转速	min <sup>-1</sup>	8,500
输出功率 (100%, 40%占空比)	kW	7,4/12,8

## 6

机床尺寸, 包含电柜 (不包括料机, 冷却润滑单元)		EC2-46 / EC2-65
机床重量	kg	9.500
占地面积	m <sup>2</sup>	10,7

Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG

Alfred-Schütte-Allee 76

51105 Köln

T.: +49 221 8399-0

schuette@schuette.de

www.schuette.de

\* 选项: 可以使用 EC 2-65 的对置主轴